

Телеконвертер Yongnuo YN-2.0X II Инструкция по эксплуатации



Описание

YN-2.0X II это высококачественный телеконвертор, предназначенный для фотоаппаратов Canon EOS и обеспечивает двукратное увеличение фокусного расстояния.

Предостережения

1. Не рекомендуется использовать телеконвертор с объективами, фокусное расстояние которых меньше 70мм.
2. Не смотрите на солнце или яркий свет через объектив или телеконвертор, это может привести к ухудшению или потере зрения.
3. Не оставляйте объектив с телеконвертором без крышек, это может привести к возникновению пожара при падении солнечных лучей на оптику.
4. Не используйте два и более телеконверторов одновременно, это может значительно ухудшить оптические характеристики и замер экспозиции.
5. Для поддержания точности фокусировки, скорость автофокуса будет замедляться при использовании телеконвертора.
6. Избегайте резких перепадов температур, во избежание внешней и внутренней конденсации.

Список моделей камер, которые поддерживают функцию автофокуса

модель камеры	автофокус	модель камеры	автофокус
EOS 5D	да	EOS 550D	да
EOS 5D mark II	да	EOS 600D	да
EOS 5D mark III	да	EOS 650D	да
EOS 6D	да	EOS 1100D	да
EOS 7D	да	EOS 1000D	да
EOS 350D	да	EOS 10D	да
EOS 400D	да	EOS 20D	да
EOS 450D	да	EOS 30D	да
EOS 500D	да	EOS 40D	нет
EOS 600Da	да	EOS 50D	да

Примечания:

- Функция автофокуса может быть недоступна на некоторых камерах в условиях плохого освещения
- Камеры отсутствующие в списке не были тестированы, но функция автофокуса может быть доступна, если они ее поддерживают.

Установка и демонтаж телеконвертора

1. Сначала прикрепите телеконвертор к объективу, затем к камере. Демонтаж производится в обратном порядке.
2. Чтобы отсоединить телеконвертор от объектива, нужно нажать на фиксатор объектива, затем повернуть телеконвертор против часовой стрелки.

Максимальная диафрагма объектива с телеконвертором

Когда телеконвертор EF2X установлен, максимальная диафрагма объектива будет меньше на 2 стопа.

Спецификация

- Увеличение - в 2 раза
- Потеря светосилы объектива - 2 ступени
- Конструкция объектива - 7 элементов в 4 группах
- Максимальный диаметр: 68 мм
- Вес: 180 г
- Поддержка всех объективов EF EOS камер.